

Predpokladaná základná životnosť stavieb (ZZ)

Pol. č.	Typ stavby	Základná životnosť (ZZ)
1.	Budovy občianskej výstavby (JKSO 801)	
a)	murované, monolitický a montovaný železobetónový skelet s vymurovaným alebo panelovým silikátovým obvodovým plášťom hr. nad 30 - 45 cm	80 - 100
b)	dtto hr. nad 45 - 60 cm	120
c)	dtto hr. nad 60 - 75 cm	150
d)	dtto hr. nad 75 cm	200
e)	monolitický a montovaný železobetónový skelet s ľahkým závesným obvodovým plášťom s tepelnoizolačnou výplňou	70
f)	ťažká oceľová nosná konštrukcia s vymurovaním alebo panelovým silikátovým obvodovým plášťom	80
g)	ťažká oceľová nosná konštrukcia s ľahkým závesným obvodovým plášťom s tepelnoizolačnou výplňou	70
h)	ľahšia oceľová nosná konštrukcia vrátane plných alebo priehradových oceľových stropných nosníkov	60
i)	ťažká zrubová konštrukcia (>200 mm) horských hotelov, ubytovní a pod. na betónových alebo kamenných základoch	80
j)	ľahšie zrubové konštrukcie (< 200 mm) horských hotelov, ubytovní a pod. na betónových alebo kamenných základoch	50
k)	drevené a lignátové ubytovacie alebo administratívne baráky na betónových základoch	30
2.	Haly občianskej výstavby (JKSO 802)	
a)	murované so železobetónovými alebo ťažkými oceľovými nosníkmi	80
b)	monolitický a montovaný železobetónový skelet s vymurovaným alebo panelovým silikátovým obvodovým plášťom	80
c)	oceľová priehradová konštrukcia s ľahkým dvojitém plášťom so zateplením	70
d)	ľahšia oceľová nosná konštrukcia, ľahšie priehradové oceľové väzníky	60
e)	ľahké konštrukcie rôzneho materiálového prevedenia	30 - 50
3.	Budovy pre bývanie (JKSO 803)	
a)	murované, monolitický a montovaný železobetónový skelet s vymurovaným alebo panelovým obvodovým plášťom	80 - 100
b)	dtto hr. nad 45 - 60 cm	120
c)	dtto hr. nad 60 - 75 cm	150
d)	dtto hr. nad 75 cm	200
e)	z liateho betónu do tunelového debnenia	80
a)	ťažké zrubové obytné, rodinné domy a chalupy na betónových alebo kamenných základoch (>200 mm)	80
b)	ľahšie zrubové obytné, rodinné domy a chalupy na betónových alebo kamenných základoch (< 200 mm)	50
4.	Haly pre výrobu a služby (JKSO 811)	
a)	murovaná nosná konštrukcia	60 - 80
b)	z montovaného železobetónového alebo oceľového skeletu - masívne alebo stredne vymurované (>250 mm)	50 - 60
c)	z montovaného železobetónového alebo oceľového skeletu - ľahšia konštrukcia s vymurovaním	50
d)	oceľová priehradová konštrukcia s ľahkým dvojitém plášťom so zateplením	40
e)	oceľová priehradová konštrukcia s ľahkým plášťom bez zateplenia	30 - 40
f)	ľahká oceľová konštrukcia prístreškov	30
g)	drevená konštrukcia s vymurovaním alebo zatepleným obvodovým plášťom	30 - 50

Pol.	Typ stavby	Základná
------	------------	----------

č.		životnosť (ZZ)
5.	Budovy pre výrobu a služby (JKSO 812)	
	a) murovaná nosná konštrukcia	60 - 80
	b) betónová monolitická alebo skeletová konštrukcia	60 - 70
	c) ťažké oceľové skelety	50 - 60
	d) ľahké oceľové skelety (priehradové)	40 - 50
6.	Vedľajšie stavby	
	- podľa konštrukcie	30 - 80
7.	Ploty (JKSO 815 2)	
	- podľa konštrukcie	30 - 50
8.	Vonkajšie úpravy	
	8.1. Vodovod (JKSO 827 1)	
	Vodovodné prípojky	40 - 60
	Záhradné vodovody	25 - 60
	Vodomerná šachta (JKSO 825 5)	40 - 60
	8.2. Kanalizácia (JKSO 827 2)	
	Kanalizačné prípojky	80 - 100
	Kanalizačné šachty	80 - 100
	Žumpa (JKSO 814 11)	80 - 100
	Septik (JKSO 814 11)	80 - 100
	8.3. Drenáž (JKSO 827 2)	30 - 50
	8.4. Plynovod (JKSO 827 5)	40 - 60
	8.5. Teplovodné kanály (JKSO 827 4)	
	Kanál	40 - 60
	Potrubie (tepelne izolované)	20 - 40
	8.6. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)	
	NN prípojky	40 - 60
	Trafostanice	20 - 40
	8.7. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)	
	Plochy s prašným povrchom	10 - 20
	Ostatné	40 - 60
	8.8. Oporné múry (JKSO 815 4)	
	Z lomového kameňa	10 - 30
	Betónové, železobetónové, tehlové	40 - 60
	8.9. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)	
	Drevené, z betónových dlaždíc	10 - 30
	Tehlové na teréne	30 - 50
	Betónové, žulové, z lomového kameňa	40 - 60
	8.10. Plotové brány a bránky (JKSO 815 2)	10 - 30
	8.11. Vonkajší záchod (JKSO 815 9)	
	Drevený bez žumpy	30 - 50
	Murovaný bez žumpy	40 - 60
	8.12. Podzemná pivnica (JKSO 825 4)	40 - 60